

Bauabfälle richtig entsorgen – so geht's

Bei jedem Abbruch fallen unterschiedliche Abfälle an. Der Bezirks-Abfallverband (BAV) möchte sie hier kurz informieren, wie eine fachgerechte Entsorgung funktioniert:

Der Bauherr muss prinzipiell entscheiden, ob man die Abbrucharbeiten und die Entsorgung vergibt, oder ob man diese selbst organisiert:

• Die Sorglos Variante

Sie vergeben Abbruch und Entsorgung an ein befugtes Abbruchunternehmen, dieses muss die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Für sie als Bauherrn bleibt nur die Sammlung und Aufbewahrung der Belege sowie die Bekanntgabe der Mengen an den Bezirksabfallverband nach Beendigung der Abbrucharbeiten.

• Die Selbstentsorger Variante

Um hier fachgerecht und gesetzeskonform vorzugehen, bedarf es einiger Vorbereitungen und Organisation:

Prinzipiell gilt:

Trennen: vor Abbruchbeginn

Trennen: während des Abbruchs

Trennen: nach dem Abbruch

Einmal vermischt ist eine Wiederverwendung nur schwer oder gar nicht möglich.

Das heißt: ein sortenreiner Abbruch ermöglicht erst eine günstige Entsorgung und Wiederverwertung.

Aufzeichnungs- und Meldepflicht

gesetzlich vorgeschrieben, gilt für beide Varianten:

Der Bauherr muss:

- Alle **Belege** wie Entsorgungsnachweise, Wiegescheine, Analyseergebnisse, Rechnungen usw. aufheben (7 Jahre).
- **Mengen** wie Art, Kubatur/Gewicht und Verbleib aufzeichnen.
- An den **BAV** eine Zusammenfassung melden.

Eine **Wiederverwendung** der anfallenden recyclingfähigen Abfälle erfordert folgende, zwingende Vorgehensweise:

- ✓ Vor dem Abbruch muss bereits feststehen, was mit dem aufbereiteten Material passiert.
- ✓ Vor dem Einbau des qualitätsgesicherten Recyclingbaustoffes müssen alle notwendigen behördlichen Bewilligungen (Baubewilligung, naturschutzrechtliche, forstrechtliche oder sonstige Genehmigung) vorliegen.
- ✓ Recyclingbaustoffe müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - + praktisch frei von Verunreinigungen (< 1 Vol%, optischer Eindruck: frei von nichtmineralischen Anteilen, d.h. alles Aussortieren)
 - + chemisch unbedenklich
 - + bautechnisch geeignet
 - + qualitätsgesichert*
 - + einem zulässigen Verwendungszweck zugeführt werden

* Mit einem Gutachten eines befugten Labors und einer genauen Fotodokumentation erreicht man die geforderte Qualitätssicherung.

„ **Sich vor Beginn der Abbrucharbeiten zu informieren ist das Um und Auf.** „

i Tipps / Fakten:

- Ordnung auf der Baustelle vermeidet Vermischungen.
- Im Zweifelsfall Beratung einholen (Gemeinde, BAV, Baumeister, Entsorger)
- Für einen nicht qualitätsgesicherten Einbau von Bauschutt hebt die Zollbehörde einen Altlastensanierungsbeitrag (ALSAG) in der Höhe von 8,- € pro Tonne ein.
- Unsachgemäßer Einbau führt zu empfindlichen Strafen. Das Material muss wieder ausgegraben und erst entsorgt werden.

Informieren Sie sich auch beim Bezirksabfallverband

BAV-RIED/INNKREIS

Eberschwangerstr. 3

4910 Ried

Tel. 07752/ 81 770

E-Mail: office@bav-ried.at

www.umweltprofis.at/ried

Weitere Infos im Internet:

www.land-oberoesterreich.gv.at
-> umwelt -> abfall

www.altstoffsammelzentrum.at

Bauschuttrecyclingverband:
www.br.v.at



Ihre kommunale Abfallwirtschaft



weitere Informationen unter:
www.umweltprofis.at

Entsorgungstabelle für Abbruch- und Baustellenabfälle

Bezeichnung	Was fällt darunter	Kleinmengen	Größere Mengen
Bodenaushub	Natürlicher Boden, max. 5 % mineralischer Bauschuttanteil	Eigene Wiederverwendung, Bodenaushubdeponie	Eigene Wiederverwendung, Bodenaushubdeponie
Betonabbruch	Beton, Estrich	ASZ bis 0,5 m ³ kostenfrei	Entsorger, Recycling (qualitätsgesicherte eigene Wiederverwendung)
Reine Schindeln, Ziegel, Natursteine	Tonmaterialien und Steine ohne jegliches anderes Material	Eigene Wiederverwendung ASZ bis 0,5 m ³ kostenfrei	Entsorger, Recycling (qualitätsgesicherte eigene Wiederverwendung)
Mineralischer Bauschutt	Ziegel, Schindel, Fliesen, Schotter,... vermischt	ASZ bis 0,5 m ³ kostenfrei	Entsorger, Recycling (qualitätsgesicherte eigene Wiederverwendung)
Kaminmauerwerk	Ziegel und Putze um den Kamin	ASZ bis 0,5 m ³ kostenfrei	Entsorger
Asphalt	Asphalt	Entsorger	Entsorger
Baurestabfall	Rigips, Heraklith, Putz, Zement, Fliesenkleber, Kaminsteine, Dachpappe, ...	ASZ bis 1 m ³ kostenfrei, Restmülltonne	Entsorger, Deponie
Holz unbehandelt	Holz ohne Anstriche und Anhaftungen	Nutzung als Brennstoff	Nutzung als Brennstoff Altholzhändler Hackschnitzel
Holz behandelt	Holz mit jeder Art von Anstrich, Holz verunreinigt	ASZ	Entsorger
Metalle	Eisen, Alu, Kupfer,...	ASZ	ASZ, Altmetallverwertende Betriebe
Kunststoffe	Fenster, Rohre, Styropor, Hartkunststoffe...	ASZ	Entsorger
Verpackungen	Kartons, Folien, Kanister, PET Flaschen, Dosen,...	ASZ	ASZ
Asbestzement	Eternitplatten, Rohre,...	ASZ bis 100 kg kostenfrei	Entsorger
Belastete Baustoffe	Kontaminierte Baustoffe (Bsp.: Tankräume,...)	Entsorger	Entsorger
Problemstoffe	Kleber, Lacke,...	ASZ	ASZ auf Anfrage
Sperrmüll	Sperriger, nicht gefährlicher Abfall	ASZ Sperrmüllsammlung	Entsorger

Achtung: die Tabelle soll einen vereinfachten Überblick geben. Für Wiederverwendung, Entsorgung usw. gelten die gesetzlichen Vorschriften. Für genauere Informationen fragen sie den BAV, das Land OÖ, Entsorgerfirmen oder im ASZ.

Ihre kommunale Abfallwirtschaft



weitere Informationen unter:
www.umweltprofis.at